EXTERIOR

ФАСАДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

OIKOS

la pittura ecologica decorativa

DECO PAINT DIVISION

PARETI DA CONSOLIDARE
УКРЕПЛЕНИЕ СТЕН

Neokryll

PLUS / ПЛЮСЫ

- **CONSOLIDANTE:** grazie alla sua composizione fornisce alla parete maggior solidità e consistenza.
- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **ALTAMENTE PENETRANTE:** (fino a 5 mm) consente un efficace consolidamento ed isolamento della parete
- **КОНСОЛИДАЦИЯ:** благодаря своему составу, придает стене большую прочность и однородность.
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ:** высокая адгезия ко всем типам поверхностей стен.
- **ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ:** (до 5 мм) обеспечивает эффективное уплотнение и изоляцию стен.

оригинал с 1997 года

1°

www.oikos-paint.ru/exterior-paint/neokryll

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

O / ИЛИ

4-6h
50%-100%
14-18 m²

4-6h
50%-100%
14-18 m²

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- Pareti esterne
- Per superfici porose
- Intonaco nuovo ben asciutto
- Rasature in gesso

- Внешние стены
- Пористые поверхности
- Новая и сухая штукатурка
- Гипсовая выравнивающая штукатурки

PARETI DA COPRIRE
СТЕНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОКРАШИВАНИЯ

Blankor

PLUS / ПЛЮСЫ

• **PIGMENTATO:** Disponibile in 600 tinte della collezione Exterior.

• **UNIFORMANTE:** uniforma gli assorbimenti dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole disuniformità della superficie.

• **SUPER-RESA:** fino a 18 mq/al litro in funzione del supporto da isolare.

• **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.

• **КОЛЕРОВАННЫЙ:** доступен в 600 цветах из коллекции Exterior.

• **ВЫРАВНИВАЮЩИЙ:** выравнивает впитываемость основы, маскирует пятна и мелкие неровности поверхности.

• **СУПЕР-РАСХОД:** до 18 м² / л в зависимости от впитываемости подложки.

• **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ:** высокая адгезия ко всем типам поверхностей стен. Укрепление стены для последующей финишной отделки.

оригинал с 1° 1996 года

www.oikos-paint.ru/exterior-paint/blankor

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

O / ИЛИ

6-8h
50%-80%
14-18 m²

6-8h
50%-80%
14-18 m²

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- Superfici irregolari da omogeneizzare
- Superfici con piccole cavillature
- Pareti in cemento armato
- Supporti con vecchi prodotti a spessore
- Superfici da trattare con tinte intense o poco coprenti

- Поверхности с неоднородной впитываемостью, которую необходимо выровнять
- Поверхности с небольшими трещинами
- Железобетонные стены
- Поверхности, уже окрашенные старыми фактурными покрытиями
- Поверхности, которые должны быть окрашены в яркие, интенсивные цвета или красками с низкой укрывистостью

DISPONIBILE IN 600 TINTE
ДОСТУПНО В 600 ОТТЕНКАХ

PARETI DA OMOGENEIZZARE
ОДНОРОДНЫЕ СТЕНЫ

Flexigrap 03

PLUS / ПЛЮСЫ

- **SUPER FONDO UNIVERSALE**
- **1+1 = LAVORO FINITO:** permette di realizzare in sole due mani la decorazione di una facciata.
- **UNIFORMANTE:** uniforma gli assorbimenti dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole disuniformità della superficie.
- **FLESSIBILE:** maschera le superfici irregolari fino a 300 microns a superficie uniforme.
- **СУПЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ**
- **1 + 1 = ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА:** позволяет оформить фасад всего двумя слоями.
- **ВЫРАВНИВАЮЩИЙ:** выравнивает впитываемость подложки, маскирует пятна и мелкие неровности поверхности.
- **ГИБКИЙ:** маскирует неровности до 300 микрон, создавая ровную поверхность.

оригинал с 2018 года

www.oikos-paint.ru/exterior-paint/flexigrap

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

O / ИЛИ



4-6h
10%
3-4 m²

4-6h
10%
3-4 m²

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- Superfici irregolari da omogeneizzare
- Pareti in cemento armato
- Supporti di difficile adesione (pietra, ceramica)
- Supporti con vecchi prodotti a spessore
- Cappotti termici da ripristinare

- Неровные поверхности, которые необходимо выровнять
- Железобетонные стены
- Гладкие поверхности с низким сцеплением (камень, керамика)
- Поверхности, окрашенные старым фактурным покрытием
- Системы теплоизоляции, которые необходимо обновить

DISPONIBILE IN 600 TINTE
ДОСТУПНО В 600 ОТТЕНКАХ

PER UN RISULTATO A REGOLA D'ARTE!

Se si desidera ottenere un'eccellente risultato finale, che sia duraturo nel tempo e prevenga la ricomparsa di problematiche legate al supporto, i fissativi per esterni Oikos sono pronti a rispondere a tutte le esigenze. Il fissativo prepara il supporto rendendolo omogeneo e nella condizione ideale per il prodotto di finitura, garantendo ottimizzazione di tempo, costi e mani di applicazione.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕКРАСНОГО РЕЗУЛЬТАТА!

Если вы хотите получить превосходный результат, можете рассчитывать на грунты Oikos для наружного применения. Они обеспечивают долгий срок службы покрытия и подбираются в зависимости от особенностей основания. Грунтование, выравнивание подложки, создание надлежащих условий для нанесения отделочного продукта гарантирует оптимизацию времени, затрат и количества последующих слоев краски.

AD OGNI PARETE IL SUO FISSATIVO
КАЖДОЙ СТЕНЕ – ЕЕ ГРУНТ

Neokryll

Fissativo ancorante acrilico universale per esterni, super resa, ad alta adesione, consolida superfici soggette a sfarinamento, rasature a gesso e superfici murali nuove.

Универсальный акриловый сцепляющий грунт для фасадных работ. Супер-текучий, с высокой адгезией, уплотняет отмеливающиеся поверхности, укрепляет гипсовые и новые поверхности стен.

Blankor

Fondo riempitivo, ancorante, alta adesione in superfici esterne, uniformante, coprente, acrilico, ecologico, forte resa con risparmio economico. Pigmentato in 600 tinte resistenti all'azione dei raggi U.V.

Заполняющий акриловый грунт с высокой адгезией для фасадных работ. Выравнивающий, укрывистый экологичный грунт с низким расходом. Колеруется в 600 оттенков, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Flexigrap 03

SUPERFONDO UNIVERSALE – MANO UNICA riempitivo, flessibile ad effetto ruvido opaco, ancorante pigmentato in 600 tinte, coprente, uniformante acrilico, ecologico, ottima adesione direttamente su qualsiasi tipo di supporto.

СУПЕР УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА, однокомпонентный гибкий наполнитель, с шероховатым матовым эффектом. Колеруется в 600 оттенков. Акриловое экологичное покрытие с превосходной адгезией к любому типу подложки.

LCA

Life Cycle Assessment “valutazione del ciclo di vita”

Оценка жизненного цикла продукта

Tutti i prodotti Oikos sono soggetti al sistema LCA, una metodologia standard di analisi che ne valuta l’insieme di interazioni con l’ambiente in ogni fase del loro ciclo di vita e l’impatto ambientale che ne scaturisce.

Все продукты Oikos подчиняются системе LCA - стандартной методологии анализа, который оценивает их взаимодействие с окружающей средой на каждом этапе их жизненного цикла, а также их воздействие на окружающую среду.

ECOLOGICAL DECORATIVE PAINT
since 1984

1°
L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ECO FRIENDLY
ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ

RESPIRA SANO
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ

OIKOS S.P.A. **a socio unico**
Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it
ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460

MADE IN ITALY

OIKOS | **www.oikos-paint.ru**

OIKOS
экологичные декоративные краски

8034168321198
OIKOS - Marketing Dept. MSFFIXE